

KOPARKI MINI-MIDI

Grupa
D7

Masa robocza
10 - 12T

ŁYŻKI PODSIĘBIERNE

Opis: łyżka standardowa z zębami przykręcanymi; montaż bezpośredni na sworznie lub szybkozłącze; wręgi wzmacniające płaszcz; lemiesz HB500; krawędzie natarcia HB400

KOD	Szerokość [mm]	Pojemność SAE [L]	Liczba zębów
DG-D7-500mm	500	197	3
DG-D7-600mm	600	252	3
DG-D7-700mm	700	309	3
DG-D7-800mm	800	367	4
DG-D7-900mm	900	425	4
DG-D7-1000mm	1000	484	4
DG-D7-1100mm	1100	543	5
DG-D7-1200mm	1200	602	5



ŁYŻKI AŻUROWE

Opis: łyżka ażurowa z zębami przykręcanymi; montaż bezpośredni na sworznie lub szybkozłącze; lemiesz HB500; krawędzie natarcia HB400

KOD	Szerokość [mm]	Pojemność SAE [L]	Liczba zębów
DS-D7-500mm	500	197	3
DS-D7-600mm	600	252	3
DS-D7-700mm	700	309	3
DS-D7-800mm	800	367	4
DS-D7-900mm	900	425	4
DS-D7-1000mm	1000	484	4
DS-D7-1100mm	1100	543	5
DS-D7-1200mm	1200	602	5



ŁYŻKI SKARPOWE SZTYWNE

Opis: łyżka skarpowa z lemieszem; montaż bezpośredni na sworznie lub szybkozłącze; lemiesz HB500; krawędzie natarcia HB400

KOD	Szerokość [mm]	Pojemność SAE [L]
DCR-D7-1800mm	1800	460
DCR-D7-2000mm	2000	520



DEKPOL STEEL

KOPARKI MINI-MIDI

Grupa
D7

Masa robocza
10 - 12T

ŁYŻKI SKARPOWE HYDRAULICZNE

Opis: łyżka skarpowa hydrauliczna z lemieszem; montaż bezpośredni na sworznie lub szybkozłącze; lemiesz HB500; krawędzie natarcia HB400; 1x siłownik 2x45°

KOD	Szerokość [mm]	Pojemność SAE [L]	Opcja
DCH-D7-1800mm	1800	460	LT*
DCH-D7-2000mm	2000	520	LT*

*LT - Opcjonalnie lemiesz tył



SZYBKOSZŁĄCZA

Opis: szybkozłącza mechaniczne i hydrauliczne typ jak Miller, Lehnhoff, Verachtert, OilQuick

KOD	Typ	Model
EQC-D7-LEH	Lehnhoff	MS08
EQC-D7-CW	Verachtert	CW20; CW20S
EQC-D7-MI	Miller	-
EQC-D7-OQ	OQ/Volvo	OQ45-5; OQ60-5



RIPPERY

Opis: system zębowy CAT J; montaż bezpośredni na sworznie lub szybkozłącze

KOD	Grubość rdzenia [mm]
R-D7	50



PŁYTY ADAPTACYJNE

Opis: płyty adaptacyjne mocowane bezpośrednio na sworznie lub szybkozłącze

KOD	Rodzaj
EAP-D7-R	Ramki złącz
EAP-D7-M	Mocowania młotów
EAP-D7-CH	Mocowania chwytaków
EAP-D7-P	Prześciółki



DEKPOL STEEL