

KOPARKI

Grupa
D10

Masa robocza
19 - 24T

KOPARKI

Grupa
D10

Masa robocza
19 - 24T

ŁYŻKI PODSIĘBIERNE

Opis: łyżka standardowa z zębami; system zębowy ESCO/ CAT J; montaż bezpośredni na sworznie lub szybkozłączce; lemiesz HB500; krawędzie natarcia LS; płyta boczna HB400; wręgi wzmacniające płaszcz HB400

KOD	Szerokość [mm]	Pojemność SAE [L]	Liczba zębów	Typ
DG-D10-600mm	600	440	3	GP
DG-D10-700mm	700	540	3	GP
DG-D10-800mm	800	640	3	GP
DG-D10-900mm	900	750	4	GP
DG-D10-1000mm	1000	860	4	GP
DG-D10-1100mm	1100	970	4	GP
DG-D10-1200mm	1200	1080	5	GP/HD*
DG-D10-1300mm	1300	1200	5	GP/HD*
DG-D10-1400mm	1400	1310	5	GP/HD*

* HD wersja - płaszcz HB400, krawędź tnąca HB400

ŁYŻKI AŻUROWE

Opis: łyżka ażurowa z zębami; system zębowy ESCO/ CAT J; montaż bezpośredni na sworznie lub szybkozłączce; lemiesz HB500; krawędzie natarcia LS; płyta boczna HB400;

KOD	Szerokość [mm]	Pojemność SAE [L]	Liczba zębów	Typ
DS-D10-600mm	600	440	3	GP/HD*
DS-D10-700mm	700	540	3	GP/HD*
DS-D10-800mm	800	640	3	GP/HD*
DS-D10-900mm	900	750	4	GP/HD*
DS-D10-1000mm	1000	860	4	GP/HD*
DS-D10-1100mm	1100	970	4	GP/HD*
DS-D10-1200mm	1200	1080	5	GP/HD*
DS-D10-1300mm	1300	1200	5	GP/HD*
DS-D10-1400mm	1400	1310	5	GP/HD*

* HD wersja - zeбра HB400, krawędź tnąca HB400

ŁYŻKI SKARPOWE SZTYWNE

Opis: łyżka skarpowa z lemieszem wymiennym; montaż bezpośredni na sworznie lub szybkozłączce; lemiesz HB500; krawędzie natarcia HB400; wręgi wzmacniające płaszcz HB400

KOD	Szerokość [mm]	Pojemność SAE [L]	Opcja
DCR-D10-2000mm	2000	800	LT*
DCR-D10-2200mm	2200	920	LT*

*LT -Opcjonalnie lemiesz tył

ŁYŻKI SKARPOWE HYDRAULICZNE

Opis: łyżka skarpowa hydrauliczna z lemieszem wymiennym; montaż bezpośredni na sworznie lub szybkozłączce; lemiesz HB500; krawędzie natarcia HB400; wręgi wzmacniające płaszcz HB400; 2x siłownik 2x45°

KOD	Szerokość [mm]	Pojemność SAE [L]	Opcja
DCH-D10-2000mm	2000	800	LT*
DCH-D10-2200mm	2200	920	LT*

*LT -Opcjonalnie lemiesz tył

SZYBKOSZŁĄCZA

Opis: szybkozłączka mechaniczne i hydrauliczne typ jak Miller, Lehnhoff, Verachtert, OilQuick

KOD	Typ	Model
EQC-D10-LEH	Lehnhoff	MS10; MS21-25
EQC-D10-CW	Verachtert	CW20; CW20S; CW30; CW30S
EQC-D10-MI	Miller	-
EQC-D10-OQ	OQ/Volvo	OQ60-5; OQ65; OQ70

RIPPERY

Opis: system zębowy CAT J; montaż bezpośredni na sworznie lub szybkozłączce; rdzeń wzmocniony blacha HB400

KOD	Grubość rdzenia [mm]
R-D10	60

PŁYTY ADAPTACYJNE

Opis: płyty adaptacyjne mocowane bezpośrednio na sworznie lub szybkozłączce

KOD	Rodzaj
EAP-D10-R	Ramki złącz
EAP-D10-M	Mocowania młotów
EAP-D10-CH	Mocowania chwytaków
EAP-D10-P	Prześciówki