

ŁADOWARKI KOŁOWE

Grupa
W8

Masa robocza
22 - 25T

ŁADOWARKI KOŁOWE

Grupa
W8

Masa robocza
22 - 25T

ŁYŻKI STANDARDOWE

Opis: łyżka standardowa z listwą tylną lub przykręcanymi ślizgami; system zębowy ESCO/CAT J; mocowanie na szybkozłącze lub bezpośrednio na sworznie; lemiesz HB500; listwa boczna HB400; wręgi HB400;

KOD	Szerokość [mm]	Pojemność SAE [L]	Opcja	Dedykowana do
WGP-W8-3800L	3000	3800	LW/Z*	Volvo, Kin. Równoległa
WGP-W8-4300L	3000	4300	LW/Z*	Volvo, Kin. Równoległa
WGP-W8-4600L	3200	4600	LW/Z*	Volvo, Kin. Równoległa
WGP-W8-5000L	3200	5000	LW/Z*	Volvo, Kin. Równoległa
WGP-W8-5500L	3400	5500	LW/Z*	Volvo, Kin. Równoległa
WGP-W8-4500L	3200	4500	LW/Z*	Cat, Kin. Z
WGP-W8-4800L	3200	4800	LW/Z*	Cat, Kin. Z
WGP-W8-5000L	3200	5000	LW/Z*	Cat, Kin. Z

*LW/Z - opcjonalnie lemiesz wymienny / zęby




ŁYŻKI O ZWIĘKSZONEJ POJEMNOŚCI

Opis: łyżka do materiałów lekkich max. 600kg/m³; lemiesz HB500; wręgi HB400; listwa boczna HB400; mocowanie na szybkozłącze lub bezpośrednio na sworznie

KOD	Szerokość [mm]	Pojemność SAE [L]	Opcja
WLM-W8-6000L	3200	6000	LW*
WLM-W8-7000L	3400	7000	LW*
WLM-W8-10000L	3700	10000	LW*
WLM-W8-12000L	3700	12000	LW*

*LW - opcjonalnie lemiesz wymienny



ŁYŻKI SKALNE

Opis: łyżka skalna z przykręcanymi ślizgami; kratownica zapobiegająca przesypywaniu; system zębowy ESCO/CAT J; mocowanie na szybkozłącze lub bezpośrednio na sworznie; lemiesz HB500; listwa boczna HB400; wręgi HB400; poszycie HB400; boki HB400

KOD	Szerokość [mm]	Pojemność SAE [L]	Opcja	Dedykowana do
WHD-W8-3600L	3200	3600	Z, S*	Volvo, Kin. Równoległa
WHD-W8-4100L	3200	4100	Z, S*	Volvo, Kin. Równoległa
WHD-W8-3400L	3200	3400	Z, S*	Cat, Kin. Z
WHD-W8-3600L	3200	3600	Z, S*	Cat, Kin. Z
WHD-W8-4000L	3200	4000	Z, S*	Cat, Kin. Z

*Z/S - zęby, segmenty




ŁYŻKI WYSOKIEGO WYSYPU

Opis: łyżka z silownikami umieszczonymi z zewnątrz łyżki; lemiesz HB500; wręgi HB400; listwa boczna HB400; mocowanie na szybkozłącze lub bezpośrednio na sworznie; *gęstość urobku max. 600kg/m³

KOD	Szerokość [mm]	Pojemność SAE [L]	Opcja	Typ
WHT-W8-6000L	3200	6000	LW*	łyżka standard
WHT-W8-7000L	3400	7000	LW*	łyżka standard
WHT-W8-11000L	3700	11000	LW*	Do materiałów lekkich*
WHT-W8-13000L	4000	13000	LW*	Do materiałów lekkich*

*LW - opcjonalnie lemiesz wymienny



ŁYŻKI AŻUROWE

Opis: możliwość dopasowania rozstawu żeber; lemiesz HB500; listwa boczna HB400; mocowanie na szybkozłącze lub bezpośrednio na sworznie; system zębowy ESCO/CAT J

KOD	Szerokość [mm]	Pojemność SAE [L]	Opcja
WS-W8-3500L	3200	3500	LW/Z*
WS-W8-4000L	3200	4000	LW/Z*
WS-W8-4500L	3200	4500	LW/Z*

*LW/Z - opcjonalnie lemiesz wymienny / zęby



WIDŁY

Opis: standard karetki FEM4A; mocowanie na szybkozłącze lub bezpośrednio na sworznie

KOD	Udźwąg na parę	Widły	Szerokość karetki
WMF-W8-10000KG	10000kg	150x70x1600	1500



SZYBKOZŁĄCZA ŁADOWARKOWE

Opis: szybkozłącze odpowiadające standardom Volvo, Komatsu, CAT, JCB, Liebherr i innym; system ryglowania hydrauliczny

KOD	Rodzaj szybkozłącza	Wersja
WQC-W8-BBM	TYP VOLVO BBM	Hydrauliczna

